



Programtexter

Fläktserie CHVS 63-250 direktdrivna och remdrivna

Flik 7

sida 1

CHVS 63-250

Colasit enstegs, enkelsugande, radialfläkt av plast typ **CHVS** storlekí í .í med fläkthjul med framåtböjda skovlar balanserade enl. VDA (24167) Q 6.3
CE-märkt enl. VDMA 24167

Fläkthjul av PP PVDF
Fläkthus av PPs PP PVC PEH PVDF
Stativ Tvåkomp.lackat Rostfritt 2333 RF 2343

Drivform

Direkt drift **Remdrift**
 Direkt drift med frekvensomformare
Motor IEC IP 55 F 3x400V 50 Hz 1x230 V 50 Hz
 3x500V 50 Hz í í í í í í í ..

Driftdata

Q=í í í í í .m³/s dpk=í í í .Pa Max drifttemp.í í °C

Ljudeffektnivå utloppssida í í í í í ..dB(A) enl.ISO 5136.2

Tillbehör

Inloppstos Utloppstos Dränering
 Vibrationsdämpare Motorregnskydd
 Splitterskydd fläkt Remdrift och remskydd
 Axeltätning í í í í í í í í í í

Kapacitetsblad och måttskisser

På begäran översänder vi kapacitetsblad och måttskisser för dessa fläktar.
Beträffande fläktarnas arbetsområden se broschyren ö **Plastfläktar för aggressiva miljöer** osom ligger under denna katalogs försättsblad.
Begär även **CNS fläkturvalsprogram** på diskett där hela Colasit´s fläktprogram presenteras.